

Perforated Circles [444VB]

Terminado versátil para iluminación decorativa o diseño de interiores.



Así es; *Perforated Circles* es un terminado con un gran potencial para aplicaciones estéticas. Sus perforaciones lo hacen ligero y elegante tanto para embellecer el diseño de un reflector como de una lámpara decorativa.

Es un terminado que proporciona privacidad al usarse como mampara, modernidad cuando se usa como parte del diseño de un mueble de oficina. Cuando alberga luz la difumina y vuelve interesante cualquier letrero, display o exhibidor.

Perforated Circles está disponible en un espesor de 0.025" (0.6mm) x 1.22 m x 2.44 m.

Algunas aplicaciones:

- Mampara.
- Portavasos.
- Monolitos de recepción.
- Arquitectura no estructural.
- Diplomas y reconocimientos.
- Letras y señalización comercial.
- Panel para mobiliario de oficina.
- Carcasa para equipos de cómputo.
- Stands, exhibidores, displays, P.O.P.
- Carcasa para iluminación decorativa/urbana.



¹(Technidyne TR-2 (ASTM 1651-94))

²(Hunter Labs D47 Dorigon (ASTM E430-83))

³(DIN 67530)

⁴(Byk Gardner Micro Gloss Meter)

⁵(ASTM B137-89)

⁶(Hunter Lab mini-Scan XE Plus)

Material Specification:

Alloy: 5005

Temper: H14

Mechanical Properties (typical):

Tensile Strength: 165 N/mm² (24,000 psi)

Yield Strength: 158 N/mm² (23,000 psi)

Elongation: 3%

Minimum Bend Radii: 1T

Optical / Anodized Properties:

Total Reflectance (TR%)¹: % minimum

Distinctness of Image (DI)²: n/a

Specular Reflectance (RS)²: n/a

15° Diffuseness (15°)²: n/a

Dr. Lange 60°³: w/g n/a a/g n/a

Gardner 60° Gloss⁴: w/g 200 to 240 a/g n/a

Anodize Film Thickness⁵: 3.8 to 5.0 microns (0.00015" to 0.00020")

Iridescence Rating: Not Controlled

Availability: Sheet and Coil

Gage: 0.3 to 1.27 mm (0.012 to 0.050 inch)

Width: 12.7 to 1250 mm (0.50 to 49.213 inch)

Length: up to 3660 mm (up to 144 inch)



- Para uso en interiores y exteriores.
- Almacene horizontalmente.
- Use equipo convencional para corte de chapas metálicas.
- Retire la película protectora hasta finalizar la instalación.
- Limpie con jabón líquido neutro no solventes o abrasivos.

 Spec

www.specimportaciones.com



Representante y distribuidor de 

info@specimportaciones.com • tels. 52+55+58224599 • 58225088 • 58220863 • Fax: ext. 110