

Medium Etch Brass [749MM]

El único aprobado por L'Oréal para sus boutiques.

El dorado satinado más cosmopolita.

Utilizado a nivel mundial para la marca Yves Saint Laurent de L'Oréal. *Medium Etch Brass* es el terminado que consigue transmitir la exclusividad y el lujo de un producto. Su satinado ligero le da una textura elegante al aluminio y la intensidad del color oro que posee permite crear espacios de venta con mucha clase, escaparates llenos de luz, muebles o rótulos que atraen la atención del espectador.

Si su proyecto implica algunas de las múltiples marcas de L'Oréal le sugerimos elegir *Medium Etch Brass* nuestro material VIP para las marcas de perfumería y joyería.

Medium Etch Brass esta disponible en: 0.020" (0.5mm) x 1.22 m x 2.44 m.

Algunas aplicaciones:

- Store retail.
- Anuncios luminosos.
- Arquitectura no estructural.
- Letras y señalización general.
- Placas para diplomas y trofeos.
- Stands, exhibidores, displays, P.O.P.



- ¹(Technidyne TR-2 (ASTM 1651-94))
- ²(Hunter Labs D47 Dorigon (ASTM E430-83))
- ³(DIN 67530)
- ⁴(Byk Gardner Micro Gloss Meter)
- ⁵(ASTM B137-89)
- ⁶(Hunter Lab mini-Scan XE Plus)

Material Specification:

Alloy: 5005
Temper: H14

Mechanical Properties (typical):

Tensile Strength: 165 N/mm² (24,000 psi)
Yield Strength: 145 N/mm² (21,000 psi)
Elongation: 5%
Minimum Bend Radii: 0T

Optical / Anodized Properties:

Total Reflectance (TR%)¹: n/a
Distinctness of Image (DI)²: n/a
Specular Reflectance (RS)²: n/a
15° Diffuseness (15°)²: .05% minimum
Dr. Lange 60°³: w/g n/a a/g n/a
Gardner 60° Gloss⁴: w/g 40-60 a/g n/a
Anodize Film Thickness⁵: 2.5 to 4.1 microns (0.00010" to 0.00016")
Iridescence Rating: Not Controlled

Availability: Sheet and Coil

Gage: 0.30 to 1.27 mm (0.012 to 0.050 inch)
Width: 12.7 to 1250 mm (0.50 to 49.213 inch)
Length: up to 3660 mm (up to 144 inch)



- Para uso en interiores.
- Almacene horizontalmente.
- Use equipo convencional para corte de chapas metálicas.
- Retire la película protectora hasta finalizar la instalación.
- Limpie con jabón líquido neutro no solventes o abrasivos.



Spec

www.specimportaciones.com

Representante y distribuidor de 

info@specimportaciones.com • tels. 52+55+58224599 • 58225088 • 58220863 • Fax: ext. 110