

# Aluminio terminado Cromo

*Brillante o cepillado... elegante en cualquier situación.*

Las tiendas de cosméticos o perfumería no serían lo mismo sin nuestros terminados cromados. Cepillado o brillante, nuestro aluminio posee lo necesario para proyectar elegancia, distinción y clase.

Conozca nuestras opciones:

## Bright Smoked Chrome [812AB]

Uno de los terminados preferidos por los fabricantes de diplomas y reconocimientos es *Bright Smoked Chrome*. Algunos clientes lo llaman "humo espejo" y les encanta la forma en que los mensajes quedan grabados en su superficie. Los fabricantes de letreros para centros comerciales o bares también lo adoran porque puede hacerse notar del muy popular terminado "plata espejo" que se usa en otros letreros.

Es perfecto para boutiques, tiendas de cosméticos, áreas exclusivas en aeropuertos, clubes privados, etc.

Actualmente, *Bright Smoked Chrome* está disponible en un espesor de: 0.025" (0.6mm) x 1.22 m x 2.44 m.



## Brush Smoked Chrome [803YD]

Terminado perfecto cuando se trata de transmitir sobriedad, status, exclusividad de una marca. Funciona perfectamente en ambientes de trabajo como de esparcimiento nocturno. Al combinarlo con terminados cepillados negros, bronce o perforados puede fácilmente crear *mood* para marcas de alta tecnología como la industria de los videojuegos.

*Brush Smoked Chrome* está disponible en un espesor de: 0.025" (0.6mm) y dos longitudes: 1.22 m x 2.44 m y 1.22 m x 3.05 m.

### Algunas aplicaciones para ambos materiales:

- Diplomas.
- Store retail.
- Anuncios luminosos.
- Monolitos de recepción.
- Arquitectura no estructural.
- Letras y señalización general.
- Stands, exhibidores, displays, P.O.P.
- Mobiliario de oficina, hogar o cocinas.



- Para uso en interiores.
- Almacene horizontalmente.
- Use equipo convencional para corte de chapas metálicas.
- Retire la película protectora hasta finalizar la instalación.
- Limpie con jabón líquido neutro no solventes o abrasivos.



[www.specimportaciones.com](http://www.specimportaciones.com)

Representante y distribuidor de 

info@specimportaciones.com • tels. 52+55+58224599 • 58225088 • 58220863 • Fax: ext. 110

## Especificaciones técnicas

### Bright Smoked Chrome [812AB]

#### Material Specification:

Alloy: 1090  
Temper: H19

#### Mechanical Properties (typical):

Tensile Strength: 180 N/mm<sup>2</sup> (26,000 psi)  
Yield Strength: 165 N/mm<sup>2</sup> (24,000 psi)  
Elongation: 4%  
Minimum Bend Radii: 1T

#### Optical / Anodized Properties:

Total Reflectance (TR%)<sup>1</sup>: n/a  
Distinctness of Image (DI)<sup>2</sup>: 85% minimum  
Specular Reflectance (RS)<sup>2</sup>: n/a  
15° Diffuseness (15°)<sup>2</sup>: 0.01 maximum  
Dr. Lange 60°<sup>3</sup>: w/g n/a a/g n/a  
Gardner 60° Gloss<sup>4</sup>: w/g n/a a/g n/a  
Anodize Film Thickness<sup>5</sup>: 2.5 to 4.0 microns (0.00010" to 0.00016")  
Iridescence Rating: Not Controlled

#### Availability: Sheet and Coil

Gage: 0.3 to 1.0 mm (0.012 to 0.040 inch)  
Width: 12.7 to 1250 mm (0.50 to 49.213 inch)  
Length: up to 3660 mm (up to 144 inch)

<sup>1</sup>(Technidyne TR-2 (ASTM 1651-94))  
<sup>2</sup>(Hunter Labs D47 Dorigon (ASTM E430-83))  
<sup>3</sup>(DIN 67530)  
<sup>4</sup>(Byk Gardner Micro Gloss Meter)  
<sup>5</sup>(ASTM B137-89)  
<sup>6</sup>(Hunter Lab mini-Scan XE Plus)

### Brush Smoked Chrome [803YD]

#### Material Specification:

Alloy: 5005  
Temper: H14

#### Mechanical Properties (typical):

Tensile Strength: 165 N/mm<sup>2</sup> (24,000 psi)  
Yield Strength: 158 N/mm<sup>2</sup> (23,000 psi)  
Elongation: 3%  
Minimum Bend Radii: 1T

#### Optical / Anodized Properties:

Total Reflectance (TR%)<sup>1</sup>: n/a  
Distinctness of Image (DI)<sup>2</sup>: n/a  
Specular Reflectance (RS)<sup>2</sup>: n/a  
15° Diffuseness (15°)<sup>2</sup>: n/a  
Dr. Lange 60°<sup>3</sup>: w/g n/a a/g n/a  
Gardner 60° Gloss<sup>4</sup>: w/g 60 to 100 a/g n/a  
Anodize Film Thickness<sup>5</sup>: 2.5 to 3.8 microns (0.00016" to 0.00020")  
Iridescence Rating: Not Controlled

#### Availability: Sheet and Coil

Gage: 0.3 to 1.27 mm (0.012 to 0.050 inch)  
Width: 12.7 to 1250 mm (0.50 to 49.213 inch)  
Length: up to 3660 mm (up to 144 inch)



www.specimportaciones.com

Representante y distribuidor de 

info@specimportaciones.com • tels. 52+55+58224599 • 58225088 • 58220863 • Fax: ext. 110