

Clear Medium Etch [900MM]

Aplicaciones universales.

Un terminado muy confiable.

Clear Medium Etch es el mejor representante de las bondades del aluminio. Es un terminado mate que puede complementar un espacio arquitectónico o un mueble moderno. Es bien aceptado en la señalización industrial donde se usa para placas de identificación en la industria automotriz y aérea. Es un material suave al tacto y noble para trabajarlo. Tiene una presencia sensacional pero si fuera necesario; también puede usarlo como metal base y pintarlo. La protección anódica de Clear Medium Etch permite crear carcasas de iluminación urbana, zoclos en cocinas integrales y más, mucho más.

Clear Medium Etch esta disponible en: 0.050" (1.2mm), 0.032" (0.81mm) y 0.025" (0.63mm) x 1.22 m x 2.44 m.

Algunas aplicaciones:

- Letras y señalización.
- Arquitectura no estructural.
- Placas de identificación industrial.
- Carcasa para iluminación urbana.
- Zoclo en cocinas integrales (0.050").
- Muebles, displays, exhibidores (store retail).



- ¹(Technidyne TR-2 (ASTM 1651-94))
- ²(Hunter Labs D47 Dorigon (ASTM E430-83))
- ³(DIN 67530)
- ⁴(Byk Gardner Micro Gloss Meter)
- ⁵(ASTM B137-89)
- ⁶(Hunter Lab mini-Scan XE Plus)

Material Specification:

Alloy: 5005
Temper: H34

Mechanical Properties (typical):

Tensile Strength: 165 N/mm² (24,000 psi)
Yield Strength: 145 N/mm² (21,000 psi)
Elongation: 5%
Minimum Bend Radii: 0T

Optical / Anodized Properties:

Total Reflectance (TR%)¹: n/a
Distinctness of Image (DI)²: n/a
Specular Reflectance (RS)²: n/a
15° Diffuseness (15°)²: n/a
Dr. Lange 60°³: w/g n/a a/g n/a
Gardner 60° Gloss⁴: w/g 40 - 60 a/g n/a
Anodize Film Thickness⁵: 2.5 to 3.8 microns (0.00010" to 0.00015")
Iridescence Rating: Not Controlled

Availability: Sheet and Coil

Gage: 0.30 to 1.27 mm (0.012 to 0.050 inch)
Width: 12.7 to 1250 mm (0.50 to 49.213 inch)
Length: up to 3660 mm (up to 144 inch)



- Para uso en interiores y exteriores.
- Almacene horizontalmente.
- Use equipo convencional para corte de chapas metálicas.
- Retire la película protectora hasta finalizar la instalación.
- Limpie con jabón líquido neutro no solventes o abrasivos.



Spec

www.specimportaciones.com

Representante y distribuidor de 

info@specimportaciones.com • tels. 52+55+58224599 • 58225088 • 58220863 • Fax: ext. 110