

Diffuse LCA [914MX]

Una sabia elección para reflectores y louvers de oficina.

El terminado ideal para difusores.



Diffuse LCA es el terminado indicado cuando de luz difusa se refiere. Diseñado para reflejar el 78% de la luz. Diffuse LCA hará lo que sabe hacer mejor: atenuar la luz y crear una atmosfera productiva y agradable para los usuarios que laboran en oficinas, institutos o bancos.

En combinación con reflectores especulares o superficie blancas puede lograr altos niveles de reflexión. Es perfecto para proyectos de reconversión de equipos y también para señalización comercial y rótulos.

Diffuse LCA esta disponible en: 0.016" (0.4mm) y 0.014" (.35mm) x 1.22 m x 2.44 m.

Algunas aplicaciones:

- Louvers y reflectores.
- Arquitectura no estructural.
- Reconversión de luminarias.
- Letras y señalización general.



- ¹(Technidyne TR-2 (ASTM 1651-94))
- ²(Hunter Labs D47 Dorigon (ASTM E430-83))
- ³(DIN 67530)
- ⁴(Byk Gardner Micro Gloss Meter)
- ⁵(ASTM B137-89)
- ⁶(Hunter Lab mini-Scan XE Plus)

Material Specification:

Alloy: 5005
Temper: H14

Mechanical Properties (typical):

Tensile Strength: 165 N/mm² (24,000 psi)
Yield Strength: 145 N/mm² (21,000 psi)
Elongation: 5%
Minimum Bend Radii: 0T

Optical / Anodized Properties:

Total Reflectance (TR%)¹: 78% minimum
Distinctness of Image (DI)²: n/a
Specular Reflectance (RS)²: n/a
15° Diffuseness (15°)²: n/a
Dr. Lange 60°³: w/g 18-28 a/g 5-15
Gardner 60° Gloss⁴: w/g n/a a/g n/a
Anodize Film Thickness⁵: 1.8 to 2.3 microns (0.00007" to 0.00009")
Iridescence Rating: Controlled Low Iridescence

Availability: Sheet and Coil

Gage: 0.30 to 1.00 mm (0.012 to 0.040 inch)
Width: 12.7 to 1250 mm (0.50 to 49.213 inch)
Length: up to 3660 mm (up to 144 inch)



- Para uso en interiores y exteriores.
- Almacene horizontalmente.
- Use equipo convencional para corte de chapas metálicas.
- Retire la película protectora hasta finalizar la instalación.
- Limpie con jabón líquido neutro no solventes o abrasivos.



 Spec

www.specimportaciones.com

Representante y distribuidor de 

info@specimportaciones.com • tels. 52+55+58224599 • 58225088 • 58220863 • Fax: ext. 110