Zinc Rainbow | Graphite, Green & Red

No más limitaciones ante la intemperie.

Zinc, el metal legendario.
Reconocido por su maleabilidad y estabilidad en los proyectos arquitectónicos, el Zinc ha sido utilizado por décadas para la construcción de techos, marquesinas y fachadas. Ahora se suma una nueva característica a este noble metal: **la impresión digital.**



Capaz de recibir tintas UV, usted puede crear señalización con imágenes de alta calidad, llenas de vida y con colores súper nítidos.

Construya letras volumétricas, exhibidores o reconocimientos sin temor al desvanecimiento de los colores. *¡Dele un toque distintivo a su letrero mezclando impresión digital y el volumen propio de las letras!.*

Actualmente, la línea *Zinc Rainbow* está disponible en: 0.020” x 39.37” x 48.5” (0.5mm x 1m x 1.22m).

Aplicaciones:

- Pixart (diseño de interiores).
- Letras volumétricas, exhibidores.
- Impresión digital (señalización comercial).
- Carcasas de mecanismos a la intemperie.
- Grabado en láser, sublimación o buril (diplomas).
- Carcasas para iluminación de parques y jardines.
- Toldos para autos, paraderos de transporte público.
- Marquesina en plaza comercial, hoteles y restaurantes.

La línea *Zinc Rainbow* posee una certificación de calidad por la norma **UNE-EN ISO 9001:2008**. Además de sobrepasar las tolerancias establecidas por la norma **UNE-EN 988**.

Composición Química:

Zinc	Zn 99.995%
Cobre	0.08 - 0.20%
Titanio	0.07 - 0.12%
Aluminio	max. 0.015%

Características mecánicas y tecnológicas:

Límite elástico 0.2%:	min. 110 N/mm^2
Resistencia a la tracción:	min. 150 N/mm^2
Alargamiento a la rotura (A50):	min. 40%
Dureza Vickers (HV3)	min. 45
Ensayo de plegado:	Sin fisura en ángulo de plegado.
Enderezado tras plegado:	Sin rotura al desplegar.
Ensayo Erichsen:	min. 7.5mm
Elongación permanente bajo carga constante (Rp0.1)	max. 0.1%

- Para uso en interiores y exteriores.
- Almacene horizontalmente en lugares libres de humedad.
- Use equipo convencional para corte de chapas metálicas.
- Retire la película protectora hasta finalizar la instalación.
- Limpie con agua tibia y paños de algodón.

Spec
www.specimportaciones.com

Representante y distribuidor de

info@specimportaciones.com • tels. 52+55+58224599 • 58225088 • 58220863 • Fax: ext. 110