

Ultrabrite [911AB]

El standard para diplomas, store retail y letras en centros comerciales.

Brillante en todos los sentidos.



Hay pocos terminados que puedan desempeñarse tan bien como *Ultrabrite*. Su gran variedad de espesores le permite estar presente en reconocimientos, trofeos, exhibidores, cocinas solares, reflectores, letras, señalización comercial y muchos ámbitos más.

Es un terminado noble que proyecta luminosidad y realza cualquier marca comercial. Ya sea combinandolo con terminados mate o incluso negro; *Ultrabrite* será irresistible a la vista.

Disponible en: 0.032" (0.8mm), 0.020" (0.5mm), 0.016" (0.4mm) y 0.012" (0.3mm) x 1.22 m x 2.44

Algunas aplicaciones:

- Diplomas.
- Store retail.
- Cocinas solares.
- Anuncios luminosos.
- Monolitos de recepción.
- Arquitectura no estructural.
- Letras y señalización general.
- Stands, exhibidores, displays, P.O.P.



- ¹(Technidyne TR-2 (ASTM 1651-94))
- ²(Hunter Labs D47 Dorigon (ASTM E430-83))
- ³(DIN 67530)
- ⁴(Byk Gardner Micro Gloss Meter)
- ⁵(ASTM B137-89)
- ⁶(Hunter Lab mini-Scan XE Plus)

Material Specification:

Alloy: 1090
Temper: H19

Mechanical Properties (typical):

Tensile Strength: 180 N/mm² (26,000 psi)
Yield Strength: 165 N/mm² (24,000 psi)
Elongation: 4%
Minimum Bend Radii: 1T

Optical / Anodized Properties:

Total Reflectance (TR%) ¹ :	86% minimum		
Distinctness of Image (DI) ² :	93% minimum		
Specular Reflectance (RS) ² :	65% minimum		
15° Diffuseness (15°) ² :	.01% minimum		
Dr. Lange 60° ³ :	w/g	n/a	a/g n/a
Gardner 60° Gloss ⁴ :	w/g	n/a	a/g n/a
Anodize Film Thickness ⁵ :	1.25 to 1.75 microns (0.00005" to 0.00007")		
Iridescence Rating:	Not Controlled		

Availability: Sheet and Coil

Gage: 0.25 to 1.0 mm (0.010 to 0.040 inch)
Width: 12.7 to 1250 mm (0.50 to 49.213 inch)
Length: up to 3660 mm (up to 144 inch)



- Para uso en interiores y exteriores.
- Almacene horizontalmente.
- Use equipo convencional para corte de chapas metálicas.
- Retire la película protectora hasta finalizar la instalación.
- Limpie con jabón líquido neutro no solventes o abrasivos.



www.specimportaciones.com

Representante y distribuidor de 

info@specimportaciones.com • tels. 52+55+58224599 • 58225088 • 58220863 • Fax: ext. 110